

## TC 322 TC 322 IT

Мощный и практичный шиномонтажный станок TC 322 предназначен для автосервисов и специалистов, обслуживающих большое количество колес. На этом станке можно бортировать покрышки разных типов. Особо стойкая конструкция станка выдерживает большие ударные нагрузки, возникающие при бортировке широких и низкопрофильных покрышек. Отворачиваемая в сторону монтажная головка сводит к минимуму требования к рабочему пространству станка.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1120 мм (44")
Макс. ширина диска	390 мм (15")
Ширина диска	76,2–381 мм (3–15")
Внутренний захват	304,8–584,2 мм (12–23")
Внешний захват	254–508 мм (10–20")
Двигатель	0,55 кВт
Электропитание	220 или 380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Станок TC 322 IT оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.



Версия IT

Отверстия и педаль для взрывной накачки



## TC 328 TC 328 IT

Высокая надежность является основной характеристикой этих станков. Версия TC 328 комплектуется захватами до 32 дюймов, тем самым обеспечивая установку шин на колеса больших диаметров.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1120 мм (44")
Макс. ширина диска	390 мм (15")
Ширина диска	76,2–381 мм (3–15")
Внутренний захват	304,8–787,4 мм (12–31")
Внешний захват	254–711,2 мм (10–28")
Двигатель	0,55 кВт
Электропитание	380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Станок TC 328 IT оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.



Версия IT

Отверстия и педаль для взрывной накачки



## TC 325 TC 325 IT

Полуавтоматический шиномонтажный стенд M&B TC 325 380В для монтажа и демонтажа колес легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков с диаметром диска от 12" до 25".

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1120 мм (44")
Макс. ширина диска	390 мм (13")
Ширина диска	76,2–330,2 мм (3–13")
Внутренний захват	304,8–558,8 мм (12–22")
Внешний захват	355,6–635 мм (14–25")
Двигатель	0,55 кВт
Электропитание	380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Станок TC 325 IT оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.



Версия IT

Отверстия и педаль для взрывной накачки



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://mb.nt-rt.ru> || [bma@nt-rt.ru](mailto:bma@nt-rt.ru)

## TC 522 Автомат TC 522 IT

Станок TC 522 представляет собой новое поколение шиномонтажных станков, которое гарантирует самые лучшие способы бортировки всех типов покрышек, представленных на мировом рынке. Проблемы, которые возникают из-за постоянного развития сектора покрышек и дисков и их конструктивных изменений (покрышками типа EMT, RFT, CRS, DSST, PAX, и т.д.), требуют специфических решений. С этими моделями станков фирма M&B находится впереди всех в решениях существующих проблем и в определениях наивысших стандартов качества.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1160 мм (46")
Макс. ширина диска	390 мм (15")
Ширина диска	76,2–381 мм (3–15")
Внутренний захват	304,8–584,2 мм (12–23")
Внешний захват	254–508 мм (10–20")
Электропитание	380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering



Версия IT

Отверстия и педаль для взрывной накачки



Станок TC 522 IT оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.



Версия IT

Отверстия и педаль для взрывной накачки



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://mb.nt-rt.ru> || [bma@nt-rt.ru](mailto:bma@nt-rt.ru)

## TC 528 IT L-L Автомат

Автоматический шиномонтажный стенд M&B TC 528 IT L-L 380В для монтажа и демонтажа колес легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков с диаметром диска от 10" до 31".

### Особенности:

- Безмонтажная система;
- Отжимной цилиндр двойного действия;
- Взрывная накачка б/к шин.

Станок TC 528 IT L-L оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1160 мм (46")
Макс. ширина диска	390 мм (15")
Ширина диска	76,2–381 мм (3–15")
Внутренний захват	304,8–787,4 мм (12–31")
Внешний захват	254–711,2 мм (10–28")
Электропитание	380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Отверстия и педаль для взрывной накачки



## TC 528 Автомат TC 528 IT

Автоматический шиномонтажный стенд M&B TC 528 IT 380В для монтажа и демонтажа колес легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков с диаметром диска от 10"–28".

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1160 мм (46")
Макс. ширина диска	390 мм (15")
Ширина диска	76,2–381 мм (3–15")
Внутренний захват	304,8–787,4 мм (12–31")
Внешний захват	254–711,2 мм (10–28")
Электропитание	380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

Станок TC 528 IT оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.



Версия IT

Отверстия и педаль для взрывной накачки



## TC 555 IT L-L Автомат

Автоматический шиномонтажный стенд M&B TC 555 IT L-L 380В для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков с диаметром колеса до 46" разработан с применением прогрессивной технологии, позволяющей операторам выполнять привычные рабочие процедуры, не прилагая физических усилий и не рискуя повредить особо чувствительные диски и шины.

Станок оснащен системой LL (Lever Less), которая позволяет работать без использования монтажки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр колеса	1160 мм (46")
Диаметр диска	254–762 мм (10–30")
Ширина колеса	76,2–406,4 мм (3–16")
Электропитание	380 В
Страна-производитель	Италия, M&B Engineering

### Лифт LIFT 80



Отверстия и педаль для взрывной накачки



Станок TC 555 IT L-L оснащен системой взрывной накачки бескамерных шин с ресивером 24 л, что позволяет значительно уменьшить время работы с бескамерными шинами.

